



Rampe d'escalier jointée entièrement fabriquée en bois massif lamellée sur l'épaisseur. Présence d'un (1) joint sur le dessus dans le chêne rouge et l'érable de 10' à 13' de long et un (1) joint dans le merisier de 9' à 13' de long. Possibilité de un (1) à deux (2) joints dans le chêne rouge, l'érable et le merisier de 14' à 16' de long. Le dessous est composé de morceaux de bois massif de 12" et plus.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Largeur et épaisseur | Variable selon modèles et spécifications du client | | | | | | | |
| Longueurs | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' |
| | Les longueurs sont générées et facturées aux pouces. Ex.: Pour une rampe de 10', possibilité d'avoir une rampe de 10,5' facturée selon la longueur reçue (126"). Les longueurs peuvent être mélangées ou fixes (ex.: 20 morceaux de 16"). Pour les longueurs fixes, un supplément peut s'appliquer. | | | | | | | |

ESSENCES DISPONIBLES



Autres essences disponibles sur demande.

GRADES

Sélect : Chêne rouge / Érable
Sap : Merisier
Naturel : Chêne blanc / Merisier
Sap 1 face : Merisier

MODÈLES DISPONIBLES

Carré :
2 coins rayons 1/4"
2 coins rayons 1/8"
4 coins rayons 1/4"
4 coins rayons 1/8"

Rectangle :
2 coins rayons 1/4"
2 coins rayons 1/8"
4 coins rayons 1/4"
4 coins rayons 1/8"

Profilés
#500
#750
Guenzler

EXEMPLES DE PROFILS

Classiques



Modernes



FINITION

Non-sablé

TOLÉRANCE

Épaisseur : $\pm 0.015''$
Largeur : $\pm 0.015''$

CONDITIONS D'UTILISATION

Taux d'humidité recommandé : entre 30% et 60%.

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES

- Rainurage (dessous)
- Cintrage
- Filets (avec installation disponible)
- Guides installés

QUANTITÉ MINIMUM REQUISE

Par item : 250'
Par commande : 250'
Cutback : Jusqu'à 5% de cutback de 6' et plus.